T

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/t-p54666

Beschreibung

Diese Eintauchpumpen mit Peripheralradlaufrad bieten hohen Druck und zeichnen sich durch eine dichtungslose, wartungsarme Konstruktion aus.

Einsatzgebiete

> Temperiergeräte: Unsere Pumpen sorgen für präzise und zuverlässige Temperaturregelung.

> Maschinenkühlungen: Sie gewährleisten eine effektive Kühlung von Maschinen.

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Energieeffizienzklasse	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	T 1001	100 l/min	50 mWS	2,2 kW	IE3	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	T 1501	150 l/min	50 mWS	2,2 kW	IE3	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	T 2001	200 l/min	50 mWS	2,8 kW	IE3	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	T 201	25 l/min	32 mWS	0,5 kW	IE2	G 3/4"	G 3/4"
	T 401	40 l/min	35 mWS	0,5 kW	IE2	G 3/4"	G 3/4"
	T 601	55 l/min	35 mWS	0,5 kW	IE2	G 3/4"	G 3/4"