T

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/t-p54666

Descripción

Diese Eintauchpumpen mit Peripheralradlaufrad bieten hohen Druck und zeichnen sich durch eine dichtungslose, wartungsarme Konstruktion aus.

Ámbitos de uso

> Temperiergeräte: Unsere Pumpen sorgen für präzise und zuverlässige Temperaturregelung.

> Maschinenkühlungen: Sie gewährleisten eine effektive Kühlung von Maschinen.

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137045

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Clase de eficiencia energética	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	T 1001	100 l/min	50 mWS	2,2 kW	IE3	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	T 1501	150 l/min	50 mWS	2,2 kW	IE3	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	T 2001	200 l/min	50 mWS	2,8 kW	IE3	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	T 201	25 l/min	32 mWS	0,5 kW	IE2	G 3/4"	G 3/4"
	T 401	40 l/min	35 mWS	0,5 kW	IE2	G 3/4"	G 3/4"
	T 601	55 l/min	35 mWS	0,5 kW	IE2	G 3/4"	G 3/4"