T

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/t-p54666

Description

Diese Eintauchpumpen mit Peripheralradlaufrad bieten hohen Druck und zeichnen sich durch eine dichtungslose, wartungsarme Konstruktion aus.

Domaines d'utilisation

> Temperiergeräte: Unsere Pumpen sorgen für präzise und zuverlässige Temperaturregelung.

> Maschinenkühlungen: Sie gewährleisten eine effektive Kühlung von Maschinen.

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137045

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Classe d'efficacité énergétique	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	T 1001	100 l/min	50 mWS	2,2 kW	IE3	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	T 1501	150 l/min	50 mWS	2,2 kW	IE3	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	T 2001	200 l/min	50 mWS	2,8 kW	IE3	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	T 201	25 l/min	32 mWS	0,5 kW	IE2	G 3/4"	G 3/4"
	T 401	40 l/min	35 mWS	0,5 kW	IE2	G 3/4"	G 3/4"
	T 601	55 l/min	35 mWS	0,5 kW	IE2	G 3/4"	G 3/4"